Használati utasítás - 75 T hidro-pneumatikus prés (TY75021)

Műszaki adatok

teherbírás:	75T
befogható tárgy magassága:	0-900 mm
löket	240 mm

Összeszerlés:

1. Szerelje föl a lábakat a jobb- és baloldali függőleges oszlopokra, valamint az alsó összekötőt is!
2. Állítsa talpra a vázat és erősítse rá az egyik felső összekötőt is!
3. Szerelje föl a másik felső összekötőt is és ugyanakkor rögzítse a helyére az alsó lapot is!
4. Erősítse fel a hidraulikus egységet a jobboldali oszlopra!
5. Csavarozza rá a felső kerek anyát a munkahengerre, helyezze bele a munkahengert az alsó lap nyílásába, azután pedig csavarozza rá az alsó kerek anyát a munkahengerre és illessze rá a perselyt!
6. Csatlakoztassa a hidraulika csövet a munkahengerhez.
7. Helyezze bele a csapszegeket az oszlopokba és tegye rá a présforma tartó vasakat, valamint a présformákat!
8. Húzza szorosra a csavarokat és anyákat!

Használati utasítás

1. Helyezze rá a présformákat a tartóra, majd a formákra a munkadarabot!
2. Az óra járása szerint zárja el szorosan a fesztelnítő szelepet!
3. Igazítsa pontosan a henger alá a munkadarabot!
4. Helyezzen nyomást a munkadarabra!
5. Ha befejezte a munkát, óvatosan vegye le a terhelést a munkadarabról a fesztelenítő szelep óvatos, fokozatos kinyitásával!
6. Akkor vegye ki a munkadarabot, ha a henger teljesen fölemelkedett!

Karbantartás

- Tartsa tisztán az eszközt, a mozgó alkatrészeket rendszeresen olajozza vékony olajjal!
- A prést száraz helyen, teljesen visszaengedett munkahengerrel tárolja!
- Ha nem működik a prés hatékonyan, légteleníteni kell a rendszert. Nyissa ki a fesztelenítő szelepet, vegye le az olajtartály fedelét és a kézi pumpát mozgassa addig, míg az összes levegő el nem távozik a rendszerből!
- Ha kevés az olaj, töltse fel a tartályt jó minőségű hidraulika olajjal a beöntő nyílás alsó karimájáig, majd légtelenítse a rendszert az előbbiek szerint! Csavarja vissza a tartály fedelét!

Használati utasítás - 75 T hidro-pneumatikus prés (TY75021)

Biztonsági előírások

A prést kizárólag az alább felsorolt biztonsági előírások szerint használja, ellenkező esetben személyi és vagyoni károkat okozhat!

- Csak stabil, vízszintes, száraz, csúszásmentes talajon használja, amely elbírja a megfelelő terhelést
- Minden használat előtt ellenőrizze a prést:
  - repedés,
  - horpadás,
  - sérülés,
  - szivárgás,
  - törés

  esetén **NE használja tovább az eszközt**

- ellenőrizze, hogy a munkadarab középpen helyezkedik el
- a kezekre és a lábakra ügyeljen, hogy ne legyenek a munkaasztal környékén
- **SOHA** ne használja a prést rugó vagy más eszköt összenyomására, ami szétugorhat, és ezzel sérüléseket okozhat
- A nyomás alatt álló préssel **SOHA** ne álljon közvetlenül szembe és ne hagyja felügyelet nélkül
- **SOHA** ne üzemeltesse a prést, ha
  - fáradt,
  - alkohol vagy drog hatása alatt áll,
  - bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll
- Ne engedje, hogy hozzá nem értő üzemeltesse a prést!
- Ne hajston végre semmilyen módosítást a présen
- Kizárólag jó minőségű hidraulika olajat használjon a rendszer feltöltéséhez! Ne keverje a hidraulika olajakat!
- Óvja a prést csapadéktól, és minden olyan környezeti hatástól, amely a szerkezet korrodálódásához vagy egyéb sérüléséhez vezet

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Modell: TY75021
Megnevezés: hidro-pneumatikus prés
Maximális terhelhetőség: 75 tonna
Befogható tárgy magasság: 0-900 mm
Löket: 240 mm
Gyártó: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd.
Gyártó címe: New Long Teng Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, P.R.C.
Minősítés száma: CE-C-0320-17-30-02-2A
Minősítést végző szervezet: CCQS UK Ltd.
A termék megfelel a 2006/42/EK gépi direktíva
EN 1494:2000+A1:2008 Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek
EN ISO 12100:2010 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés
EN ISO 13857:2008 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtagokkal való elérésének megakadályozására/megelőzésére (ISO 13857:2008)
EN 349:1993+A1:2008 Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összezúzódásának elkerüléséhez
standardjainak



Használati utasítás - 50 T hidro-pneumatikus prés (TY50001)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

WE, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:

SHOP PRESS

Model No. TY12003, TY20002, TY20011, TY30002, TY40002, TY50001, TY75021

REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:

- OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- TECHNICAL DRAWINGS
- HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
- OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER'S CONSENT.

(PLACE AND DATE ISSUED)
Oct 15th, 2012
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

(NAME AND SIGNATURE POSITION)
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD

Használati utasítás - 50 T hidro-pneumatikus prés (TY50001)

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

CÍM: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

FELELŐSSÉGÜNK TUDATÁBAN KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉK:

GÉPKOCSI EMELŐ

Model No. TY12003, TY20002, TY20011, TY30002, TY40002, TY50001, TY75021

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK: 2006/42/EC GÉPI DIREKTÍVA

MI TÁROLJUK MEGTEKINTÉSRE A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT:

- KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
- TECHNIKATI RAJZOK
- VESZÉLYEK ELEMZÉSE ÉS MEGOLDÁSAI
- TOVÁBBI TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓK

A TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

MEGJEGYZÉS: EZ A NYILATKOZAT ÉRVÉNYETLENNÉ VÁLIK, HA A MŰSZAKI VAGY MŰKÖDÉSI MÓDOSÍTÁSOK A GYÁRTÓ BEIEEGYEZÉSE NÉLKÜL KERÜLNEK BEVEZETÉSRE

常熟通润汽车配件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD

(PLACE AND DATE ISSUED)
Oct 15th, 2012
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA.

(NAME AND SIGNATURE POSITION)